



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION**

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes


QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

PEPE

H
75% CO 25% PL
RECICLATO | RECYCLED

**MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION**



**METODO
TEST METHOD**

**VALORI
RESULTS**

UNI EN ISO 105-C06	min	max
UNI EN ISO 105-D01	min	max
UNI EN ISO 105-X12	min	max 4
UNI EN ISO 105-B02	min	max 5/6
UNI EN ISO 12947	50.000	
UNI EN ISO 12945	min	max 3/4
BS 5852 ig. sez. 4 part. 1		



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION**

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes

QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

THAR

S
100%CO

**METODO
TEST METHOD**

UNI EN ISO 105-C06

UNI EN ISO 105-D01

UNI EN ISO 105-X12

UNI EN ISO 105-B02

UNI EN ISO 12947

UNI EN ISO 12945



US Cal. Tech. Bull. 117

**MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION**



NO



NO



110°C



F



W

**VALORI
RESULTS**

min max

min max **3/4**

min max **3/4**

min max **3/4**

35.000

min max **4**



WITH
MOROSO[®]

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION**

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance



Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes


QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

SENALES

S
90% CO 10% PA

**MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION**



METODO TEST METHOD		VALORI RESULTS
UNI EN ISO 105-C06	min	max
UNI EN ISO 105-D01	min	max
UNI EN ISO 105-X12	min 4/5	max 4/5
UNI EN ISO 105-B02	min 3/4	max 4/5
UNI EN ISO 12947	40.000	
UNI EN ISO 12945	min	max 4