



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION**

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes


QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

CAPRI

Q
100% LI

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION



**METODO
TEST METHOD**

UNI EN ISO 105-C06

min

**VALORI
RESULTS**

max **3**

UNI EN ISO 105-D01

min

max **4**

UNI EN ISO 105-X12

min

max **4/5**

UNI EN ISO 105-B02

min

max **6**

UNI EN ISO 12947

30.000

UNI EN ISO 12945

min

max **3/4**



NFPA 260 - Class. 1 BS 5852 part. 0



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION**

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance



Trattamento di finissaggio / Finishing

Note / Notes


QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

BAIA

S
53% LI 19% CO 16%VI
8% PA 4%PC

**MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION**



METODO TEST METHOD		VALORI RESULTS
UNI EN ISO 105-C06	min	max
UNI EN ISO 105-D01	min	max
UNI EN ISO 105-X12	min	max
UNI EN ISO 105-B02	min	max 4/5
UNI EN ISO 12947		32.000
UNI EN ISO 12945	min 3	max 3,5



WITH
MOROSO^M

via Nazionale 60 - 33100 Cavallico (UD) Italy

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

**CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATION**

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale
Colour fastness to domestic and commercial laundering

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

Resistenza alla formazione del "pilling"
Pilling resistance

Ignifugazione / Flame resistance

Note / Notes



QUESTI TESSUTI/PELLI SONO CONCEPITI PER AVERE UN ASPETTO SPECIALE ED UNICO, LE IRREGOLARITÀ PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI NORMALI. TESSUTI E PELLI POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, L'AZIENDA NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE FRA IL CAMPIONARIO E LA STOFFA DI RIVESTIMENTO (VEDI RIFERIMENTO SCALE DEI GRIGI UNI EN 20105 A02/A03). I COLORI DEI CAMPIONARI, TIRELLE O ALTRO, SI INTENDONO INDICATIVI.

THESE FABRICS/LEATHERS ARE INTENDED TO HAVE A SPECIAL AND UNIQUE LOOK, WE CONSIDER THE VARIANCES BETWEEN ONE AND ANOTHER AS NORMAL. THE FABRICS AND THE LEATHER MAY VARY IN TONE FROM ONE BATCH TO THE OTHER, MOROSO DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF POSSIBLE COLOUR DIFFERENCES BETWEEN SAMPLES AND THE UPHOLSTERY FABRIC (SEE GREY SCALE REFERENCE, UNI EN 20105 A02/A03). THE COLOURS OF THE SAMPLES, SWATCHES, ETC. ARE UNDERSTOOD TO BE AN INDICATION.

CALEIDO

Q
63% CO 29% PL 8% AF

**MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTION**



SI



NO



NO



110°C



P

**METODO
TEST METHOD**

UNI EN ISO 105-C06

min **4** max **4/5**

UNI EN ISO 105-D01

min max

UNI EN ISO 105-X12

min **4/5** max **5**

UNI EN ISO 105-B02

min max

UNI EN ISO 12947

70.000

UNI EN ISO 12945

min **4** max **4**