






Nome	REGAL
Name	
Categoria	S
Category	
Composizione	100% CO
Composition	

MANUTENZIONE - CARE INSTRUCTIONS






	Lavaggio in acqua Washing in water	NO
	Trattamento con ipoclorito Treatment with chlorine-based prod.	NO
	Temperatura di stiro Ironing temperature	110°
	Lavaggio a secco Dry cleaning	<u>P</u>
	Asciugatura Drying	NO

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

Caratteristiche tecniche Specification	Metodo Test method	Valori Results	
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale Colour fastness to domestic and commercial laundering	UNI EN ISO 105-C06	min	
		max	
Solidità del colore al lavaggio a secco Colour fastness to dry cleaning	UNI EN ISO 105-D01	min	
		max	
Solidità del colore allo sfregamento Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12	min	2-3
		max	3-4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105-B02	min	3-4
		max	4
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947		100.000
Resistenza alla formazione del "pilling" Pilling resistance	UNI EN ISO 12945		4
Ignifugazione Flame resistance			
Trattamento di finissaggio Finishing	-		
Note Notes	-		

Nome Name	COTTON VELVET
Categoria Category	S
Composizione Composition	100% CO

MANUTENZIONE - CARE INSTRUCTIONS

 Lavaggio in acqua Washing in water	NO
 Trattamento con ipoclorito Treatment with chlorine-based prod.	NO
 Temperatura di stiro Ironing temperature	110°
 Lavaggio a secco Dry cleaning	<u>P</u>
 Asciugatura Drying	NO

REQUISITI DEL TESSUTO - TECHNICAL DATA

Caratteristiche tecniche Specification	Metodo Test method	Valori Results	
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale Colour fastness to domestic and commercial laundering	UNI EN ISO 105-C06	min	
		max	
Solidità del colore al lavaggio a secco Colour fastness to dry cleaning	UNI EN ISO 105-D01	min	
		max	
Solidità del colore allo sfregamento Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12	min	
		max	
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105-B02	min	3
		max	5
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947		100.000
Resistenza alla formazione del "pilling" Pilling resistance	UNI EN ISO 12945		
Ignifugazione Flame resistance			
Trattamento di finissaggio Finishing	-		
Note Notes	-		